

Modell 653

Entnahmestellendruckminderer mit integrierter Gasparvorrichtung

Anwendung:

- ▶ Für MIG-/MAG-/WIG-Schweißprozesse
- ▶ Einbau an Entnahmestellen

Vorteile:

- ▶ Gasersparnis bis zu 50 %
- ▶ Konstanter Durchfluss
- ▶ Gutes Schweißergebnis aufgrund geringer Porenbildung

Merkmale:

- ▶ Hergestellt nach ISO 2503
- ▶ Körper aus geschmiedetem Messing
- ▶ Filter am Eingang, um vor Verunreinigung zu schützen
- ▶ Genaue Einstellung der Durchflussmenge
- ▶ Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit
- ▶ Verschließbare Ausführung auf Anfrage
- ▶ 7 Jahre Garantie (beschränkt)



651&653 = geringerer Staudruck = Gasersparnis

Die Modelle 651 und 653 gewährleisten einen optimierten Schutzgas-Durchfluss von der ersten Sekunde an. Herkömmliche Druckminderer kontrollieren den Durchfluss zu Beginn des Arbeitsprozesses nicht, welcher unnötig hoch sein kann. Dies kann zu einer Gasverschwendung von bis zu 50 % und somit zu hohen Kosten führen!

Artikel-Nr.	Gas	Max. Eingangsdruck (bar)	Messbereich (L/M)	Eingangsdruck Manometer (bar)	Flowmeter (L/M)
653-30FLAR	Argon / CO ₂	10	0-30	-	0-34



A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Harris Calorific GmbH.
Beethovenstr. 9, D-88450 Berkheim
Tel.: +49-(0)8395-91280-0
info@harriscal.de
www.harriscal.de