

HARRIS SUPER



Tragbare Autogen-Brennschneidmaschine und Schweißtraktor HARRIS SUPER

Leistungseigenschaften und Vorteile

Die Brennschneidmaschine **HARRIS SUPER** ist eine sehr robuste, hochwertige Handbrennschneidmaschine und ist gekennzeichnet durch:

- separate Motorsteuerung – verhindert Überhitzung und Schwankungen in der Spannung
- Antrieb mit Doppelkonusgetriebe – gewährleistet einen konstanten Vorschub ohne Nachlaufruckeln, Geräusentwicklung oder Vibrationen
- Perfekter Hitzeschutz für ununterbrochenen Langzeitbetrieb – durch hitzebeständige Platte mit eingearbeiteter Keramikfaser in Verbindung mit hitzerestistem Fett, Hochtemperaturlötungen und Teflonverdrahtung
- Auch zum MIG/MAG-Schweißen geeignet (Maschinenkörper, Brennerset und Steuereinheit zur Verbindung mit einem Schweißgerät können separat bestellt werden – siehe "Optionales Zubehör zum Schweißen")

Lieferumfang:

- Schneidmaschine mit Netzkabel
- Harris Injektor-Maschinenschneidbrenner Modell 198-4 mit 3 Schneiddüsen (Größe nach Wahl)
- Werkzeugset
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Optionales Zubehör zum Schneiden

Artikel-Nr.	Beschreibung
PCS-SUPER-220-MK	HARRIS SUPER Maschinenkörper (230V)
9030400	Führungsschiene 1.800 mm lang
9030410	Kreisschablone Ø 40 - 360 mm und 1.150 - 2.400 mm
9030300	Rohrarm 350 mm (Standard)
9030321	Rohrarm 500 mm
9030425	Rohrarm 1.000 mm
9030429	Rohrarm 2.500 mm
9030389	Zirkelstange Ø 50 - 2.400 mm
90D6010	Magnet für Führungsschiene 9030400
9030390	Gleitstange, 145 mm lang (Standard)
9030430	Gleitstange, 250 mm lang
9030431	Gleitstange, 300 mm lang
9030422	Gleitstange, 400 mm lang
T60038959	Kanten-Rollenführung zum Schneiden ohne Führungsschiene
9030346	Kontergewicht 3 kg
90044	Führungsschiene zum Dickblechschneiden (> 150 mm), 1.800 mm lang
S-98-C	Winkeldüsenhalter zum Faseschneiden, Schneidbereich bis 200 mm
9080512	Schnellschlussventil (Damit muss die Flamme nicht jedes Mal neu eingestellt werden.)

Optionales Zubehör zum Schweißen

Artikel-Nr.	Beschreibung
582554	Brennerhalterung für MIG/MAG (Prismahalterung für Standard-Brennerset)
90BUA31301	Brennerhalterung zum MIG/MAG-Stoß- und Kehlnahtschweißen
9061003427	Steuereinheit FR-III (zur Verbindung von HARRIS SUPER mit einem Schweißgerät)
90219	Pendeleinrichtung WU-2 zum MIG/MAG

Doppel- oder Dreifach-Maschinenschneidbrenner-Sets, Brennersets für das Schneiden über 300 mm und weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Für tragbare Brennschneidmaschinen zum Plasmaschneiden mit Halterung für Plasmabrenner (Ø 35 mm) kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam!



Kreisschablone



Magnet für Führungsschiene



Modelle

Artikel-Nr.	Gasart	Schneidbereich	Schneidgeschwindigkeit	Gewicht	Stromanschluss
PCS-SUPER-220F	Propan/Erdgas	bis 300 mm	80 - 800 mm/Min.	11,0 kg	230V
PCS-SUPER-220	Acetylen	bis 200 mm	80 - 800 mm/Min.	11,0 kg	230V

Ausführungen 42V auf Anfrage.

Empfohlene Schneiddüsen:

- Acetylen – 6290-VAX (Gr. 1 - 6)
- Propan/Erdgas – 6290-VVC (Gr. 5/0 - 51/2), 6290-NH (Gr. 6 - 7)

Stand 4/2017